



Bumpon^â

Uretano Troquelable

Información Técnica

Actualizada: Julio, 1998

Anula: -----

	<u>SERIE</u> <u>5200</u>	<u>SERIE</u> <u>5600</u>	<u>SERIE</u> <u>5800</u>	<u>SERIE</u> <u>5900</u>	<u>SERIE</u> <u>6000</u>	<u>SERIE</u> <u>6200</u>
0,8 mm		5632	5832		6032	6232
1,6 mm	5216	5616	5816	5916	6016	6216
3,2 mm	5208	5608	5808	5908	6008	6208
6,4 mm				5904		



ADHESIVO	A20	A20	R30	A20	A20	R25
DUREZA (SHORE A)	20-30	70	60-70	32-40	60-70	60-70
COLORES	MARRÓN CLARO	TRANSPA- RENTE	NEGRO Y MARRÓN	NEGRO	NEGRO Y MARRÓN	NEGRO

R: adhesivo de caucho

A: adhesivo acrílico

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.



División de Cintas y Adhesivos

3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Departamento de Fitas e Adesivos

Minnesota (3M) de Portugal, Lda
Rua Conde de Redondo, 98
1199 Lisboa Codex